



ARKADAN HASAT TOPLAMA EKİPMANI

VTS VERSİYONU



HASAT TOPLAMA DÜNYASINI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ
KURUYEMİŞ VE ZEYTİN TOPLAMA EKİPMANLARI

Agromelca
www.agromelca.com





VTS SERİSİ

KURUYEMİŐLER İÇİN ASKILI
ARKA TOPLAMA EKİPMANI



VTS serisi arka toplama ekipmanlarının sınırlarını aşmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu yeni seri kuruyemişlerin toplanmasında yüksek performans ve büyük avantajlara sahip, tamamen farklı ve yenilikçi bir ürün sunuyor.

Bu makina traktörün arka kısmına monte edilir.

Bu ekipman, hafifletilmiş ağırlığı, yüksek verimliliği, araçtan hızlı şekilde serbest kalma, manevra kabiliyeti, boşaltma hızı veya ağaca bağlantı sırasında büyük oranda görünürlük sağlaması gibi büyük avantajlar sunmaktadır.

ÜÇ NOKTADAN KAPANAN BAŞLIK (SERİ)

- Çok hafif.
- Üç noktada düzeltilmiş bağlantı (dallara, gövdeye ya da meyveye zarar vermez).
- Toplanacak ağacın türüne göre (badem) çok basit bir işlemle (5 dk.) %30-40 bir güç farkı olasılığıyla sürekli dairesel titreşim.
- Çapı 8 ila 40 cm arasında değişen gövdelere bağlamamıza olanak tanıyan çift kelepçeli yeni sıkıştırma kolları.
- Dahili titreşim türünün ve üç noktadan düzeltilmiş bağlantı sisteminin toplam sonucunda, hiçbir zarar olmaksızın mükemmel hasat oranı sağlar.



İsteğe bağlı olarak, daha büyük çaplı gövdeler için genel kollar takabiliyoruz.

Z10X KAFA (İSTEĞE BAĞLI)

- Çok hafif.
- Toplanacak ağacın türüne göre (badem) çok basit bir işlemle (5 dk.) %30-40 bir güç farkı olasılığıyla sürekli dairesel titreşim.
- 8 ila 50 cm arasında değişen yarıçaplı gövdelere bağlantı.
- Ağaca zarar vermeden mükemmel hasat oranı.



KAFA SABİTLEME

- Platform yapısına sessiz bloklar vasıtasıyla sabitlenmiş başlık (seri).



- Serbest dönüş desteğine sabitlenmiş başlık (isteğe bağlı).



KONTROL KUMANDASI VE HAREKETLER

Hareketler ve titreşim elektronik bir kobra kumanda aracılığıyla çok rahat ve kolay şekilde gerçekleştirilir.



VTS

- Platformun brandalarının açılması, kapanması.
- Titreşim başlığı kollarının açılması, kapanması.
- Sol titreşim + sağ titreşim.
- Önden konumlandırma.

HAREKET VE TITREŞİM KUMANDALARI

- Hareketler ve titreşim, elektronik bir kobra kumanda aracılığıyla rahat ve basit şekilde gerçekleştirilir.
- Eş zamanlı hareketler: Şemsiye brandaları uzatmak + kışaç açma ve kapama + şemsiye brandasını toplama.
- Otomatik hareketler (isteğe bağlı ekipman).



KONTROL KUMANDASI İŞLEVLERİ



**BRANDA AÇILMASI + KISKAÇ
KOLLARIN KAPATILMASI**



**KISKAÇ KOLLARININ AÇILMASI
+ BRANDANIN TOPLANMASI**

1

DÜĞMEYE BASILMASI EŞZAMANLI OLARAK ETKİNLEŞTİRİLİR. KUMANDA KOLU (JOYSTICK) (HERHANGİ BİR DÜĞMEYE BASMADAN) İTİLEREK ŞEMSIYE AÇILIR VE KISKAÇ OTOMATİK OLARAK KAPANIR. KUMANDA KOLU ÜZERİNDE TERS YÖNDE İŞLEM YAPARSAK, KISKAÇ AÇILIR VE ŞEMSIYİYİ TOPLAMIŞ OLURUZ. BU İŞLEVI DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN DÜĞMESİNE TEKRAR BASIN.



**OTOMATİK SIRALI HAREKETLER
(İsteğe bağlı)**



OTOMATİK

Nasıl çalışır?

Toplayıcıyı ağaca doğru şekilde konumlandırınca, düğmeyi iterek çalıştırırız.

2

Toplama makinesi aşağıdaki işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir:

1. Platform brandasının açılması.
2. Kıskaç kollarının kapatılması
3. Sol titreşim (operatör çalıştırdıysa).
4. Sağ titreşim (operatör çalıştırdıysa).
5. Kıskaç kollarının açılması.
6. Platform brandasının açılması.

BORULU TOPLAMA PLATFORMU

VTS titreşim ekipmanlarımız demir borulu yeni platformla donatılmıştır.



- 60 cm ağızlıkları demir borulu toplama platformu.
- 6 - 6.5 m çaplı seri.
- Normal çubuk açısı.
- Platformun ön konumlandırma hidrolik ayarı. Traktör dağıtıcısı aracılığıyla meyvenin boşaltılmasını kolaylaştıran ön silindir.
- Branda takviyesi (isteğe bağlı ekipman).
- İki kabuk soyma ekipmanı ve iki burlu.
- Hidrolik besleme ve ayar kabuk soyma ekipmanları ve burlu hızında hidrolik düzenleme.
- Kabuk soyucuların ve burluların hızı, traktör motorunun devrinden bağımsız olarak kullanıcı tarafından yapılan ayarda tutulur.
- Lastiklerin değiştirilmesi için kabuk soyucu milini çıkarma kolaylığı.
- Kabuk soyucular ve burlular titreşim sırasında durmazlar.
- Çıkarılabilir soyucular.
- Meyvenin türüne bağlı olarak depolama kapasitesi (yaklaşık 500-570 kg).
- Kabuk soyucunun çıkışında meyve toplanmasının önlenmesi için haznenin içine iki burlu kurulumu.
- Platformun ön tarafına doğru kanal borusundan burlu aracılığıyla yük boşaltımı.
- 1 - 1.30 dakikada meyve boşaltım süresi.
- Traktörün bayisi üzerinden yük boşaltma burlusunun devreye alınması.
- Yük boşaltma burlusu hidrolik motor koruyucu.
- Yük boşaltma borusunun alt kısmında koruma kazağı.

HİDROLİK SİSTEM KONFIGÜRASYONU

Ürünlerimizde her zaman güvenilirliđi hedeflemekteyiz, bu yüzden toplayıcı ekipmanlarımıza monte ettiđimiz tüm hidrolik parçalar tanınmış prestijli markalara aittir ve en üst seviye kaliteye sahiptir.



VTS serisi modeli aşağıdaki hidrolik ayarları içerir:

1. 1 sol titreşim + 1 sağ titreşim.
2. Titreşim freni.
3. Kullanıcı tarafından kolların gövdeyi kavrama gücünün ayarlanması.
4. Titreşimi gerçekleştirdiğimiz anda, kabuk soyucular durur.
5. Kabuk soyucular ve burguların bağımsız hız ayarı.
6. Aracı hızlandırsak dahi, seçmiş olduğumuz kabuk soyucuların ve burgunun hızı değişmez.
7. Çoğaltıcı iki pompadan oluşan hidrolik sistem (normal dakika başı devir 540).
8. Yağ eşanjörü.
9. Şaseye entegre yağ deposu.
10. Hareket hızı hidrolik ayarı.
11. Hidrolik titreşim + hareket bloğu (her bir hareketteki bireysel akış hızı ayarı) + eş zamanlı hareket (kısaç kolları + şemsiye brandası).
12. Kullanıcı titreşim gücünü, toplanacak ağaca bağlı olarak hızlıca artırabilir veya azaltabilir.
13. Kobra kumanda aracılığıyla katlanabilir hidrolik şemsiye ön kısmı.



VTS

ÖZELLİKLER	VTS
Hızlı bağlanma ve çözülme	•
60 cm'lik ağızlı demir borulu platform	•
Çubukların çapı	6 - 6,5 m
Katlanabilir ön kısım	•
İki kabuk soyma ekipmanı ve iki burgu	•
Yandan yük boşaltma burgusu	•
Elektronik kobra kumanda	•
Aracın hızlandırıcısı üzerinde çalıştığında, kabuk soyucuların ve burguların hız değişimsiz hız ayarı	•
Kabuk soyucuların ve burguların titreşimde durdurulması	No
Titreşim	Her yönde 1 titreşim
Devamlı dairesel titreşim	•
%30/40 oranında potansiyel titreşim varyasyonu	•
Kolların kavramasının ve titreşim freninin ayarı	•
Yağ radyatörü	•
Yağ deposunun kapasitesi (litre)	90 l
Hidrolik sistem	Çift pompa (değişken akış hızı + paletler)
Traktör mafsallı şaftının dönüş şekli	Dakikada normal 540 devir
Şemsiye açılma ve kapanması için sesli alarm	•
Üç noktadan kapanan başlık	•
Paralel kamalı başlık Z10X	tercihe bağlı
Genel kollar (üç noktalı başlık)	tercihe bağlı
Branda ilavesi	tercihe bağlı
Hazne kapasitesi	500-570 kg
Çıkarılabilir soyucular	•

Agromelca, s.l. önceden haber vermeden bu katalogtaki ürünlerde uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

(•) Standart



HASAT TOPLAMA DÜNYASINI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ

Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2 • 44610 Calaceite - Teruel (İspanya)

Tel. +34 978 851 283 - Faks +34 978 851 243

info@agromelca.com

Agromelca
www.agromelca.com